

# Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen		DA 2518	
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) ( $AEC_{Umin}$ )	kWh/Jahr	54,6	
Energieeffizienzklasse		A	
Energieeffizienzindex (EEI) ( $EEI_{Umin}$ )		54,6	
fluiddynamische Effizienz (FDE) ( $FDE_{Umin}$ )		31,0	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			
Beleuchtungseffizienz (LE) ( $LE_{Umin}$ )	lx/W	43,3	
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			
Fettabscheidegrad	%	90,6	
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m <sup>3</sup> /h	375,1	
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	250	
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	360	
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m <sup>3</sup> /h	600	
Max. Luftstrom (Q) ( $Q_{max}$ )	m <sup>3</sup> /h	600	
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	422	
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	47	
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	56	
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	67	
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	142,0	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )	W	0,35	
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	12,0	
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche			
	lx	520	
Zeitverlängerungsfaktor		0,9	